

Interio Pro

Ceramiczna farba do wętrz

Biała, wodorozcieńczalna, głęboko matowa i plamoodporna* farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada minimalną zawartość lotnych związków organicznych (poniżej 1%, według PN-EN ISO 11890:2).

- Wysoka odporność powłoki na wyblaszczenia po przetarciach
- Łatwość aplikacji
- Tworzy jednolitą, głęboko matową powierzchnię



DANE TECHNICZNE

Stopień połysku	Pełny mat
Spoivo	Akryl Styrenowany
Metody aplikacji	natrysk, pędzel, wałek
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, mocne i stabilne a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. Wilgotność względna poniżej 80%.
Wydajność	14 m ² /l
Czas schnięcia (w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	Okolo 2h (+23°C, wilgotność względna powietrza 50%). Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Kolory	Biały
Opakowania	10 l
LZO	Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 2 g/l LZO.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PPRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie surowe (niemalowane):

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej BECKERS INTERIO PRO Profesjonalna farba gruntująca, następnie nałożyć dwie warstwy BECKERS INTERIO PRO Ceramiczna farba do wnętrza.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Farby klejowe i wapienne dokładnie usunąć. Całość podłoża zagruntować farbą BECKERS INTERIO PRO Profesjonalna farba gruntująca. Następnie nałożyć dwie warstwy BECKERS INTERIO PRO Ceramiczna farba do wnętrza.

MALOWANIE

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2 warstwy BECKERS INTERIO PRO Ceramiczna farba do wnętrza za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.